



SPC print GmbH
Eifelstrasse 33
54538 Bengel
Tel.: +49 (0) 65 32 / 95 44 124
Fax: +49 (0) 65 32 / 95 44 126
info@spc-print.de
www.spc-print.de

Optimale Daten für die CtP-Produktion

PDF

- Druckfertige pdf nach Standard X4 erzeugen
- PDF-Größe: beschnittenes Endformat plus 3 mm Beschnitt ringsum.
Bitte nur Schneidemarken außerhalb des bedruckten Formats.
- In der Regel Composite PDF liefern, bei Nicht-Standard-Drucksachen (z.B. kombinierter Farbwechsel, Text und Tiefe) bitte Absprache mit SPC Print.
- Schriften einbetten.

Wenn Sie offene Daten übertragen müssen, bitte Folgendes beachten: Generelles Datenhandling

- Alle im Dokument benutzten Feindaten von Bildern mitliefern (z.B. QuarkXpress: Für Ausgabe sammeln).
- Alle benutzten Schriften mitliefern (die in EPS-Dateien benutzten Schriften nicht vergessen).
- Möglichst kurze Dateinamen, max. 30 Zeichen, ohne Leer-, Sonderzeichen, Umlaute (ö,ä,ü).

Layoutprogramme

- Am besten eignen sich offene Daten aus gängigen Layoutprogrammen wie QuarkXPress, InDesign etc. für Mac oder PC. Daten aus anderen Programmen sind auch möglich. Aus Office-Programmen möglichst nur pdfs liefern.
- Den Beschnitt immer auf 3 mm über dem Seitenformat anlegen.
- Schnittmarken außerhalb des bedruckten Formats anlegen. Keine Passkreuze und Farbbalken!
- Sonderfarben und Skalenfarben exakt definieren.

Grafik-und Bilddatenbanken

- Bilder in der richtigen Auflösung verwenden (300 dpi).
- Keine Haarlinien anlegen
- Keine elektronische Schriftmodifikation.
- Bilddaten nicht durch eine Layoutsoftware, immer im Bildbearbeitungsprogramm modifizieren.
- Auch in den Bilddateien Sonderfarbe und Skalenfarben exakt definieren (Sonderfarben in Bildern müssen mit Sonderfarben im Layout korrespondieren.)
- Geeignetes Grafikformat für 4c, Graustufen und Bitmap: TIFF (unkomprimiert oder LZW-komprimiert)
- Geeignetes Grafikformat für Vektor: EPS
- Für tif und eps keine jpg-Komprimierung benutzen.

Proof

- Mindestens sw-Ausdruck, besser Farbausdruck beilegen (text-und standverbindlich) oder Ansichts-pdf
- 97 % farbverbindlicher 4c Digitalproof kann von uns erstellt werden.
- Standverbindlicher 4c Formproof wird als Korrekturformproof von uns erstellt.

Datenübertragung (Upload auf unseren Server)

- Einfach im Internet <http://upload.spc-print.de> aufrufen
- Auf den Button „Upload“ drücken
- Daten auswählen, uploaden, fertig.

Wenn Sie regelmäßig mit uns zusammenarbeiten, erstellen wir Ihnen gerne kostenlos einen eigenen FTP-Zugang zu unserem Server. Sprechen Sie uns einfach an.

Für weitere Server-Service-Leistungen fragen Sie einfach uns, wir helfen Ihnen gerne weiter.